コンラート

KONRAD

# 自走式クローラー型タワーヤーダー
# KMR4000U



- 施業の安全性に配慮した設計構造
- コンパクトな輸送スタイル
- 生産能力は欧州オリジナル

Sun Earth

株式会社サナース Sun Earth Co. Ltd
〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町178
TEL: 045-534-2270 | FAX: 045-534-2272 | Mail: info@sun-earth.jp | www.sun-earth.jp

# タワーヤーダー KMR4000 は
# 施業の安全性に配慮した設計構造になっています





## 安全性の高い設計構造

KMRは全ての作業索がタワーヤーダー内部に収納されており、
ワイヤーの破断による施業事故を未然に防ぐ、
他にはない安全性に配慮した設計と構造になっています。
また操作は他のシステム（例：KONRAD社　MOUNTY4000等）でも使用されるラジオコントロール
（無線遠隔操作）によって行われ、
人と機械の接触を減らし最大限の安全性を確保することができます。



走行駆動には油圧式のクローラーを使用し、十分に整備された林道だけではなく、林業作業路に
おいてもパワフルな走行が可能です。
安全性の確保と高い生産性の維持が期待できます。

## Tower Yarder KMR4000U Ver KR 40-2




| | |
|---|---|
| ■主索（最高張力） | D20mm-D22mm 推奨 /600-800m（120kN） |
| ■メインライン | D12mm/600-800m（40kN） |
| ■ストローライン | D7mm/1200m-1600m（18kN） |
| ■ガイライン | D18mm × 4/60-70m（タワー控え策） |
| ■エンジン | IVECO 社 N67 ENTY ディーゼル 6 気筒<br>【コモンレール 286 馬力】 |
| ■本体重量 | 約 18,000kg |


# タワーヤーダー用高性能搬器　リフトライナー



## ■ LIFTLINER LL40-1



1. 広範囲用の内蔵コンバータ付き無線受信機
2. 負荷容量が高い強力なホイストケーブルウインチ
3. 上げ荷作業及び下げ荷作業に対応したケーブル
4. 高性能vwディーゼルエンジン
5. ケーブル破断センサー
6. 安全なロック機構付き脱線防止機能
7. 安全にサドル(中間支持)上を走行させる為のダブルローラー
8. 折り畳み式主索用ケーブルクランプ




| | |
|---|---|
| ■使用主索 | D18 mm - D22 mm |
| ■巻上げ索 | D11mm/110m |
| ■ウィンチ力設定 | 27kN（最外層）- 45kN（最内層） |
| ■エンジン | 出力 55kW/<br>ディーゼルエンジン　タンク容量 25l |
| ■ラジコンシステム | KFS-16/KFS-20 |
| ■本体重量 | 約 1,020kg |


株式会社サナース Sun Earth Co.Ltd.
〒223-0057　神奈川県横浜市港北区新羽町178
TEL：045-534-2270　FAX：045-534-2272
Mail：info@sun-earth.jp　www.sun-earth.jp


お問い合わせは…



※カタログ掲載の製品の仕様、外観、記載内容は予告なく変更する場合があります。