

循環式風力選別機 ウィンドシフター SDi 650 / 800

- 様々な産業廃棄物を軽量物と重量物に選別
- 吸引技術専門メーカーによる高精度選別システム
- エアー循環式なのでホコリが出ない
- 完成状態で届くので設置が簡単
- 世界で900以上の採用実績



対象材料

産業廃棄物・建設廃棄物・自動車/家電のシュレッダーダスト 包装ごみ・バイオマス・堆肥・ガラス・焼却灰



ウィンドシフター SDi

SDiウィンドシフターは材料の比重・形状の違いを利用し、業界トップの吸引技術で様々な材料を 重量物と軽量物に選別します。

Ⅱ用途

- 軽量物と重量物の選別
- 2次破砕機、造粒機の保護
- ふるい分け選別・センサー選別の前処理
- ●不純物の除去

▮選別例:建設廃棄物



■対象材料

産業廃棄物・建設廃棄物・ 自動車/家電のシュレッダーダスト 包装ごみ・バイオマス・堆肥・ガラス・焼却灰 材料サイズ:0~200mm

最大処理量:15トン/時、軽量物60㎡/時

▮設置が簡単


- ダストフィルターと制御盤が組立て済み
- ●納品から30分で稼動開始
- ●架台の脚は延長可能
- セミトレーラーや 40フィートコンテナに 搭載可能




▮その他の特徴


- エアーを再循環させる独自構造による 省エネ
- 簡単なメンテナンスと少ない消耗部品
- エアー循環式なのでホコリが出ない

▮構造



- 1. 材料投入コンベア 5. 拡張室
- 3. 重量物排出口 4 選別ドラ人
- 2. 選別ドラムユニット 6. 軽量物排出ベルト 7. 再循環用エアーダクト 8 ファン
- 10.ダストフィルター 12. 切り替え弁





多彩なラインナップ

■大型ウィンドシフター SDS:シングルドラムセパレーター





がれき

- 高い処理能力。
- ✓材料サイズは600mmまで
- ✓最大処理能力100トン/時 (軽量物は35トン/時)
- ●石等が吸入口へ入り目詰まりが起こるのを 防ぐ構造
- ●稼働中に設定変更可能
- ●エアー循環式なのでホコリが出ない

■組み合わせで3種類に選別

- ●大型ウィンドシフターSDSとウィンドシフター WSSの組み合わせ。
- ●SDSが排出した軽量物をWSSが重量物と軽量物に 分けます。
- ●二つのウィンドシフターは稼働中に、それぞれ 独立して設定を変えられます。
- ●エアー循環式なのでホコリが出ない





都市ゴミ


■ジグザグモデル ウィンドシフター WSZ






細粒物から不純物除去


- ●比重が近い材料の選別に最適
- ●稼働中の設定変更による高い選別精度
- ◆狭いスペースに設置できます
- ●エアー循環式なのでホコリが出ない




SDi 650

■ SDi 800







		単位	SDi 650	SDi 800
材料投入コンベアサイズ	幅	[mm]	650	800
	長さ	[mm]	1,950	1,950
選別ドラム直径		[mm]	450	450
軽量物搬送室	幅	[mm]	2,200	2,200
	長さ	[mm]	4,500	5,250
消費電力		[kW]	24	24

(Sun Earth)

株式会社サナース Sun Earth Co.Ltd.

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町178

TEL: 045-534-2270 FAX: 045-534-2272 Mail: info@sun-earth.jp www.sun-earth.jp お問い合わせは…